

Artikelnummer:
71106

EAN-Nummer:
4000870711064



Name

Jerik WL LED 2,5W 3stepdim WLC

Producteur
Paulmann

données commerciale

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Unités d'emballage par suremballage | 1 |
| Nouveau | ✓ |
| Garantie | 5 ans |

données techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre de points lumineux | 01 |
| Accueilli performance | 14 W |
| le équipement | incl. 1x2,5 W |
| Gradable | Oui |
| Intensité variable | gradable à 3 niveaux avec interrupteur intégré |
| Couleur | Blanc dépoli |
| a température de couleur en K | 3.000 K |
| poids brut | 1.200 g |
| poids net | 540 g |
| Protection IP | IP20 |
| Durée de vie | 30.000 h |
| Sources incluses | ✓ |
| Matériau | Métal |
| Fiche | Prise plate euro (Type C-CEE 7/16) |
| interrupteur | Avec interrupteur |
| Classe de protection | Classe de protection II |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Technologie | LED |
| USB-Port | USB-C |



données d'agent lumineux

| | |
|------------------------------------|---------|
| Le équipement | 2,5 W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | > 80 Ra |
| L'affichage du flux lumineux | 130 lm |
| Flux lumineux module LED | 200 lm |
| Flux lumineux module LED 360° | 200 lm |
| Équivalence lampes à incandescence | 20,7 W |
| Éclairage < | 0 s |

dimension

| | |
|---|--------------------|
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 147 x 182 x 127 mm |
| la largeur | 182 mm |
| Hauteur | 147 mm |
| Profondeur | 127 mm |

Kaufmaennische_Daten_II

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nomenclature douanière | 94051190900 |
| pays d'origine | CN |
| emballages usagés unité SAP | 1 |
| Dimensions emballé | 13,5 x 9,5 x 19 cm |

texte

